

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 21:57

Produit

Nom du produit	Étiquettes thermiques, 32 x 25 mm, 2580 étiquettes
Référence article	Z-32-25-25
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
Poids	345 g par pièce



Imprimantes compatibles

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensions

Largeur	32 mm
Hauteur	25 mm
Étiquettes par rouleau	2580
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Diamètre extérieur	112 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Oui
Sens d'enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Détection d'espacement / gap
Espacement entre étiquettes	3 mm
Espace de détection	Non
Marque noire	Non

Matériau et adhésif

Matériau	Papier
Méthode d'impression	Thermique directe
Couleur	Blanc
Type de colle	Permanent
Poids de l'adhésif	15 g/m²
Revêtement thermique	TOP / couché
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Sans BPA	Oui
Sans BPS	Oui
Sans BPF	Oui
Sans phtalates	Oui

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d'origine	CN
Code SH	4821901000
Description douanière	Self-adhesive paper labels

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-thermiques-32-x-25-mm-2580-etiquettes>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr